



 **Collomix**

**Un décapage
de champion**

Technique
de traitement de surface
par Collomix

Ponceuse à béton

Pour le traitement des surfaces,
misez également sur Collomix. Des performances
exceptionnelles pour un décapage professionnel,
parfait et convaincant.

CMG 1700

La ponceuse compacte pour des disques de Ø 125 mm

Puissant et remarquablement performant : la ponceuse Collomix CMG 1700 fixe des critères de qualité, de performance et de sécurité. D'une puissance de 1700Watt et grâce à son lot de disques de ponçage complet, elle peut tout faire pour les petites et les moyennes surfaces.

Là où vous poncez, il y a de la poussière. Elle est dangereuse pour la santé mais rend également votre travail nettement plus compliqué. L'embout de 35 mm sur le capot du CMG 1700 permet de raccorder facilement un extracteur de poussière. L'anneau de protection à lamelles en caoutchouc empêche que davantage de poussière ne s'échappe.

Dans le capot du CMG 1700, une ouverture intelligente du segment a été prévue pour permettre de poncer au ras des plinthes. Le démarrage progressif veille aussi bien à la sécurité qu'à la protection anti-surchauffe.

Grâce à la poignée réglable, vous travaillez longtemps et confortablement et presque sans éprouver de fatigue.



Ouverture pratique du segment pour des travaux le long des plinthes



*Anneau à lamelles fermé pour des travaux générant peu de poussière**

Caractéristiques techniques

Puissance :	1 700 W/ 230 V
Régime :	9600 min ⁻¹
Ø disque abrasif :	125 mm
Poids :	3,0 kg
Tubulure d'aspiration :	Ø 35 mm
Numéro d'article :	19200




Coffret solide pour stockage sûr et pratique



Protection anti-surchauffe par contrôle visuel



Poignée confortable pour une tenue optimale et un ponçage plus sûr.



Anneau à lamelles fermé pour des travaux générant peu de poussière*

Caractéristiques techniques

Puissance :	2600 Watt/ 230 V
Régime :	6600 min ⁻¹
Ø disque abrasif :	180 mm
Poids :	6,8 kg
Tubulure d'aspiration :	Ø 35 mm
Numéro d'article :	19201



Protection anti-surcharge par contrôle visuel



Le moteur hautes performances de la ponceuse Collomix 2600 délivre une puissance impressionnante de 2600 Watt. Ainsi le « grand frère » du CMG 1700 est parfaitement adapté pour des travaux de ponçage variés dans les conditions les plus difficiles. À l'instar du CMG 1700, le Collomix CMG 2600 convient parfaitement pour décaper les surfaces en béton et les chapes, retirer les résidus de colles à carrelage contenant du ciment ainsi que les joints de coffrage. Grâce à sa surface de décapage 44% plus grande, vous travaillez nettement plus rapidement avec CMG 2600. Bien entendu nous veillons également à votre santé avec les deux ponceuse

CMG 2600

Le système puissant et maniable pour des meules assiettes de Ø 180 mm

Collomix : raccordé à un aspirateur à poussières de classe de filtre « M » (par exemple le VAC 35 M) le plan de travail reste presque sans poussière, grâce à l'embout d'aspiration sur le capot de protection en métal. La poignée réglable amortie en outre les vibrations, afin de les réduire pour que votre travail avec la CMG 2600 soit aussi sûr et confortable que possible.

** travaux générant peu de poussière possible uniquement avec raccordement à un aspirateur équipé d'un filtre « M », par exemple le VAC 35 M (No d'article 19007)*

Le lot de disques abrasifs

pour la ponceuse à béton CMG 1700 (Ø 125 mm)



BST 125 Cyclon



Pour les supports durs :
pour ponçage grossier

Convient pour

- Béton ancien
- chape dure
- Pour retirer les joints de coffrage
- Brique silico-calcaire
- Enduits en chaux et ciment
- Nivellement vs pierre naturelle

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	19295
Diamètre :	125 mm
Hauteur :	22 mm
Perçage :	22,23 mm
Nb Segments :	12
Hauteur de segments :	7 mm



UST 125 Universal



Disque à poncer revêtement diamanté standard :
pour supports rugueux

Convient pour

- Béton frais
- Chape
- Spatule
- Colle minérale
- Enduit en ciment
- Pierre naturelle abrasive

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	19294
Diamètre :	125 mm
Hauteur :	22 mm
Perçage :	22,23 mm
Nb Segments :	8
Hauteur de segments :	7 mm



GST 125 Grinder



Disque à poncer à revêtement diamanté de précision
pour supports rugueux

Convient pour

- Béton frais
- Couches de frittage
- Colle à carrelage
- chape fraîche
- Enduit en ciment
- Lissage plâtre
- Pierre naturelle douce

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	19293
Diamètre :	125 mm
Hauteur :	22 mm
Perçage :	22,23 mm
Nb Segments :	8
Hauteur de segments :	7 mm



PST 125 Strap-it



Disque à poncer à revêtement diamanté PCD pour
supports élastiques

Convient pour

- Chapes de protection élastique
- Colle
- Mastic
- Peintures latex et à l'huile
- Bitumes
- Polyuréthane
- Résine époxy

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	19296
Diamètre :	125 mm
Hauteur :	22 mm
Perçage :	22,23 mm
Nb Segments :	6
Hauteur de segments :	2,5 mm

Revendeurs spécialisés Collomix